



**Specifiche del servizio
WSSEP
Documento d'uso
(ver. 3.0)**

AUTORE: PARSEC 3.26 SRL

Indice dei contenuti

INDICE DEI CONTENUTI	3
1. INTRODUZIONE	5
1.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
1.2. ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO	6
2. DEFINIZIONE	7
2.1. VINCOLI	7
2.2. INTEROPERABILITÀ	7
3. DEFINIZIONE DELL'INTERFACCIA	9
3.1. METODO <i>RICHIESTA_RICHIESTARISPOSTASINCRONA_INTERROGAFASC</i>	10
3.1.1. <i>Input</i>	10
3.1.2. <i>Output</i>	11
3.2. METODO <i>RICHIESTA_RICHIESTARISPOSTASINCRONA_INTERROGADOC</i>	13
3.2.1. <i>Input</i>	13
3.2.2. <i>Output</i>	13
3.3. METODO <i>RICHIESTA_RICHIESTARISPOSTASINCRONA_RICERCA</i>	15
3.3.1. <i>Input</i>	15
3.3.2. <i>Output</i>	16
3.4. METODO <i>INSERISCIREGISTRAZIONEPROTOCOLLO</i>	18
3.4.1. <i>Input</i>	18
3.4.2. <i>Output</i>	19
3.5. METODO <i>INTERROGAREGISTRAZIONEPROTOCOLLO</i>	21
3.5.1. <i>Input</i>	21
3.5.2. <i>Output</i>	21
3.6. METODO <i>INTERROGAPROCEDIMENTI</i>	23
3.6.1. <i>Input</i>	23
3.6.2. <i>Output</i>	23
3.7. METODO <i>INTERROGARESPONSABILI</i>	25
3.7.1. <i>Output</i>	25
3.8. METODO <i>INSERISCI FASCICOLO</i>	26
3.8.1. <i>Input</i>	26
3.8.2. <i>Output</i>	26
3.9. METODO <i>INSERISCI RUBRICA</i>	28
3.9.1. <i>Input</i>	28
3.9.2. <i>Output</i>	29
3.10. METODO <i>INSERISCI SEDUTA</i>	32
3.10.1. <i>Input</i>	32
3.10.2. <i>Output</i>	32
3.11. METODO <i>INTERROGARUBRICA</i>	33
3.11.1. <i>Input</i>	33

3.11.2. Output	33
3.12. METODO INTERROGAORGANIGRAMMA	35
3.12.1. Input	35
3.12.2. Output	35
3.13. METODO INTERROGATIPOLOGIADOCUMENTOIDENTITA	37
3.13.1. Input	37
3.13.2. Output	37
3.14. METODO INTERROGACLASSIFICAZIONE	38
3.14.1. Input	38
3.14.2. Output	38
3.15. METODO INTERROGATIPOLOGIADOCUMENTO	39
3.15.1. Input	39
3.15.2. Output	39
3.16. METODO INTERROGATIPOLOGIARICEZIONEINVIO	40
3.16.1. Input	40
3.16.2. Output	41
3.17. METODO INTERROGAOGGETTO	42
3.17.1. Input	42
3.17.2. Output	42
3.18. METODO INTERROGATIPOLOGIASEDUTA	43
3.18.1. Input	43
3.18.2. Output	43
3.19. METODO INTERROGATIPOLOGIACONVOCAZIONE	44
3.19.1. Input	44
3.19.2. Output	44
3.20. METODO INTERROGATIPOLOGIAINCARICO	45
3.20.1. Input	45
3.20.2. Output	45
3.21. METODO INTERROGATIPOLOGIAATTOAMMINISTRATIVO	46
3.21.1. Input	46
3.21.2. Output	46
3.22. METODO INTERROGAMODELLOATTOAMMINISTRATIVO	47
3.22.1. Input	47
3.22.2. Output	48
3.23. METODO INTERROGAATTOAMMINISTRATIVO	49
3.23.1. Input	49
3.23.2. Output	49
3.24. METODO INTERROGAFASCICOLO	52
3.24.1. Input	52
3.24.2. Output	52

1. Introduzione

1.1. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del presente documento è quello di definire le specifiche per l'utilizzo del servizio **wsSep**.

Esso espone i seguenti metodi:

- *InserisciRegistrazioneProtocollo*
- *InterrogaRegistrazioneProtocollo*
- *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaFasc*
- *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaDoc*
- *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_Ricerca.*
- InterrogaProcedimenti
- InterrogaResponsabili
- InserisciFascicolo
- InserisciRubrica
- InserisciSeduta
- InterrogaRubrica
- InterrogaOrganigramma
- InterrogaTipologiaDocumentIdentita
- InterrogaClassificazione
- InterrogaTipologiaDocumento
- InterrogaTipologiaRicezioneInvio
- InterrogaOggetto
- InterrogaTipologiaSeduta
- InterrogaTipologiaConvocazione
- InterrogaTipologiaIncarico
- InterrogaTipologiaAttoAmministrativo
- InterrogaModelloAttoAmministrativo
- InterrogaAttoAmministrativo
- InterrogaFascicolo

1.2. Organizzazione del documento

Il documento si suddivide in tre sezioni

- Una sezione contenente la definizione del servizio.
- Una sezione contenente la definizione dell'interfaccia
- Il WSDL in allegato

2. Definizione

Il metodo *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaFasc* permette all'Amministrazione richiedente di visualizzare il contenuto di un fascicolo disponibile presso l'Amministrazione interrogata, il metodo *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaDoc* permette all'Amministrazione richiedente di visualizzare un documento informatico contenuto in un fascicolo disponibile presso l'Amministrazione interrogata, il metodo *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_Ricerca* permette all'Amministrazione richiedente di effettuare una ricerca sulle protocollazioni disponibili presso l'Amministrazione interrogata, il metodo *InserisciRegistrazioneProtocollo* permette l'inserimento di una registrazione di protocollo mentre il metodo *InterrogaRegistrazioneProtocollo* permette la ricerca di una registrazione di protocollo, il metodo *InterrogaProcedimenti* permette di ricercare i procedimenti amministrativi, il metodo *InterrogaResponsabili* permette di ricercare i responsabili della struttura organizzativa, il metodo *InserisciFascicolo* permette l'inserimento di un fascicolo, il metodo *InserisciRubrica* permette l'inserimento di un contatto nella rubrica, il metodo *InserisciSeduta* permette l'inserimento di una seduta, il metodo *InterrogaRubrica* permette di ricercare nella rubrica, il metodo *InterrogaOrganigramma* metodo permette di ricercare nell'organigramma, il metodo *InterrogaTipologiaDocumentoidentita* permette di ricercare le tipologie di documento di identità, il metodo *InterrogaClassificazione* permette di ricercare nella classificazione, il metodo *InterrogaTipologiaDocumento* permette di ricercare le tipologie di documento, il metodo *InterrogaTipologiaRicezioneInvio* permette di ricercare le tipologie di ricezione/invio, il metodo *InterrogaOggetto* permette di ricercare gli oggetti, il metodo *InterrogaTipologiaSeduta* permette di ricercare le tipologie di seduta, il metodo *InterrogaTipologiaConvocazione* permette di ricercare le tipologie di convocazione, il metodo *InterrogaTipologiaIncarico* permette di ricercare le tipologie di incarico, il metodo *InterrogaTipologiaAttoAmministrativo* permette di ricercare le tipologie di atto amministrativo, il metodo *InterrogaModelloAttoAmministrativo* permette di ricercare i modelli di atto amministrativo, il metodo *InterrogaAttoAmministrativo* permette di ricercare gli atti amministrativo.

2.1. Vincoli

Per ogni metodo ci sarà da rispettare il formato dei dati in input (specificati più avanti nel seguito del documento).

2.2. Interoperabilità

Il servizio è esposto via protocollo SOAP.

La sua **interfaccia** è descritta per mezzo del WSDL e reperibile al seguente link:

<https://api.sepdev.parsec326.it/wsSep/wssep.asmx?wsdl>

Come si può evincere dallo stesso WSDL, l'**endpoint** del servizio è il seguente:

<https://api.sepdev.parsec326.it/wsSep/wssep.asmx>

Il **service name** è *WsSep*

La **port** è *WsSepSoap*

3. Definizione dell'interfaccia

Di seguito si dettagliano i metodi che il servizio espone:

- *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaFasc*
- *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaDoc*
- *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_Ricerca.*
- *InserisciRegistrazioneProtocollo*
- *InterrogaRegistrazioneProtocollo*
- *InterrogaProcedimenti*
- *InterrogaResponsabili*
- *InserisciFascicolo*
- *InserisciRubrica*
- *InserisciSeduta*
- *InterrogaRubrica*
- *InterrogaOrganigramma*
- *InterrogaTipologiaDocumentIdentita*
- *InterrogaClassificazione*
- *InterrogaTipologiaDocumento*
- *InterrogaTipologiaRicezioneInvio*
- *InterrogaOggetto*
- *InterrogaTipologiaSeduta*
- *InterrogaTipologiaConvocazione*
- *InterrogaTipologiaIncarico*
- *InterrogaTipologiaAttoAmministrativo*
- *InterrogaModelloAttoAmministrativo*
- *InterrogaAttoAmministrativo*
- *InterrogaFascicolo*

3.1. Metodo *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaFasc*

Il metodo *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaFasc* permette all'Amministrazione richiedente di visualizzare il contenuto di un fascicolo disponibile presso l'Amministrazione interrogata. Gli estremi identificativi del fascicolo vengono recuperati tramite Anno e Numero di Protocollo di una delle registrazioni in esso contenute (riferendosi a valori presso l'Amministrazione interrogata in caso di documento inviato via interoperabilità, o presso l'Amministrazione richiedente in caso di documento inviato per altri canali).

La risposta all'interrogazione è composta dai protocolli che hanno come mittente o destinatario l'Amministrazione richiedente e che soddisfano la chiave di ricerca. Individuato il documento di interesse, sarà possibile effettuare l'interrogazione del fascicolo con il metodo *InterrogaDoc* (descritto più avanti). In caso di errore la lista delle protocollazioni sarà ovviamente vuota e il metodo restituirà, nella risposta, l'oggetto **Errore** (dettagliato più avanti).

3.1.1. Input

Di seguito si riportano gli attributi in input al metodo.

Tipo	Descrizione
InterrogaFascicoloRequest	Oggetto di tipo <i>InterrogaFascicoloRequest</i> che rappresenta la richiesta del servizio

Oggetto *InterrogaFascRequest*.

Nome	Tipo	Descrizione
CodiceRichiedente	<i>CodiceArea</i>	Oggetto di tipo <i>CodiceArea</i>
CodiceInterrogato	<i>CodiceArea</i>	Oggetto di tipo <i>CodiceArea</i>
EstremiProtocolloDest	<i>EstremiProtocollo</i>	Oggetto di tipo <i>EstremiProtocollo</i>
EstremiProtocolloMitt	<i>EstremiProtocollo</i>	Oggetto di tipo <i>EstremiProtocollo</i>

Oggetto *CodiceArea*

Nome	Tipo	Descrizione
CodiceAmm	String	Il codice dell'Amministrazione IPA
CodiceAoo	String	Il codice dell'Area Organizzativa Omogenea IPA

Tale oggetto verrà usato anche nei metodi successivi.

Oggetto *Estremi Protocollo*

Nome	Tipo	Descrizione
Anno	String	L'anno della registrazione di protocollo
Numero	String	Il numero della registrazione di protocollo

Tale oggetto verrà usato anche nei metodi successivi.

3.1.2. Output

Il metodo restituisce un oggetto strutturato di tipo **InterrogaFascResponse** qui di seguito dettagliato:

Nome	Tipo	Descrizione
NumeroDocumenti	Integer	Numero di protocolli contenuti nel fascicolo
NumeroDocumentiNonVisibili	Integer	Numero di protocolli ai quali è stata applicata una restrizione di visibilità.
EstremiFascicolo	EstremiFascicolo	Oggetto di tipo EstremiFascicolo
DocumentiFascicolo	DocumentoFascicolo[]	Lista di Oggetti di tipo DocumentoFascicolo
Errore	Errore	Oggetto di tipo Errore

Oggetto EstremiFascicolo

Nome	Tipo	Descrizione
Anno	String	L'anno di apertura del fascicolo
Numero	String	Il numero del fascicolo
CodiceRegistro	String	Il codice del registro del fascicolo
DescrizioneRegistro	String	La descrizione del registro del fascicolo
Classifica	String	La classifica del fascicolo

Oggetto DocumentoFascicolo

Nome	Tipo	Descrizione
CodiceAmm	String	Il codice dell'Amministrazione IPA
CodiceAoo	String	Il codice dell'Area Organizzativa Omogenea IPA
DescrizioneCorrispondente	String	La descrizione del corrispondente
DataRegistrazione	String	La data di registrazione del protocollo
CodiceUfficio	String	Il codice dell'ufficio
DescrizioneUfficio	String	La descrizione dell'ufficio
CodiceRegistro	String	Il codice del registro di protocollo
DescrizioneRegistro	String	La descrizione del registro di protocollo
Classifica	String	La classifica della registrazione di protocollo
Oggetto	String	L'oggetto della registrazione di protocollo
ResponsabileTrattamento	String	Il responsabile del fascicolo
CodiceDocumento	Integer	Codice del documento informatico primario
EstremiProcollo	EstremiProtocollo	Gli estremi del protocollo
EstremiFascicolo	EstremiFascicolo	Gli estremi del fascicolo

Oggetto Errore

Nome	Tipo	Descrizione
Codice	String	Il codice del messaggio di errore
Messaggio	String	Il messaggio di errore

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <par:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaFasc>
      <!--Optional-->
      <par:AP3InterrogaFascRequest>
        <!--Optional-->
        <estremiProtocolloDest>
          <!--Optional-->
          <anno?</anno>
          <!--Optional-->
          <numero?</numero>
        </estremiProtocolloDest>
        <!--Optional-->
        <estremiProtocolloMitt>
          <!--Optional-->
          <anno?</anno>
          <!--Optional-->
          <numero?</numero>
        </estremiProtocolloMitt>
        <!--Optional-->
        <codiceRichiedente>
          <!--Optional-->
          <codiceAmm?</codiceAmm>
          <!--Optional-->
          <codiceAoo?</codiceAoo>
        </codiceRichiedente>
        <!--Optional-->
        <codiceInterrogato>
          <!--Optional-->
          <codiceAmm?</codiceAmm>
          <!--Optional-->
          <codiceAoo?</codiceAoo>
        </codiceInterrogato>
      </par:AP3InterrogaFascRequest>
    </par:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaFasc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2. Metodo richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaDoc

Il metodo *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaDoc* permette all'Amministrazione richiedente di visualizzare un documento informatico contenuto in un fascicolo disponibile presso l'Amministrazione interrogata. Gli estremi del documento sono ricavati dall'output di una precedente ricerca col servizio *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaFasc* (vedi paragrafo 3.1). La risposta consiste nel documento richiesto. Oltre a possibili errori di sistema, potrebbe anche essere restituito un "documento non trovato" ma si tratta di un caso estremamente raro, visto che viene utilizzato un "collegamento" fornito dall'Amministrazione stessa; questo può accadere quando il documento viene cancellato tra la prima interrogazione (*richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaFasc*) e la seconda (*richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaDoc*).

3.2.1. Input

Tipo	Descrizione
InterrogaDocRequest	Un oggetto di tipo <i>InterrogaDocRequest</i> che rappresenta la richiesta del servizio

Oggetto *InterrogaDocRequest*

Nome	Tipo	Descrizione
CodiceRichiedente	CodiceArea	Un oggetto di tipo <i>CodiceArea</i> che rappresenta l'Amministrazione richiedente
CodiceInterrogato	CodiceArea	Un oggetto di tipo <i>CodiceArea</i> che rappresenta l'Amministrazione interrogata
CodiceDocumento	Integer	Codice del documento informatico da visualizzare

Per l'oggetto **CodiceArea** vedere il paragrafo 3.1.

3.2.2. Output

Il metodo restituisce un oggetto **InterrogaDocResponse** che si dettaglia qui di seguito:

Oggetto *InterrogaDocResponse*

Nome	Tipo	Descrizione
TipoMime	String	Il tipo <i>mime</i> del documento richiesto
NomeDocumento	String	Il nome del documento richiesto
Errore	Errore	Un oggetto di tipo <i>Errore</i>

Per l'oggetto *Errore* vedere il paragrafo 3.1.2

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <par:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaDoc>
      <!--Optional-->
      <par:AP3InterrogaDocRequest>
        <!--Optional-->
        <codiceRichiedente>
          <!--Optional-->
          <codiceAmm>?</codiceAmm>
          <!--Optional-->
          <codiceAoo>?</codiceAoo>
        </codiceRichiedente>
        <!--Optional-->
        <codiceInterrogato>
          <!--Optional-->
          <codiceAmm>?</codiceAmm>
          <!--Optional-->
          <codiceAoo>?</codiceAoo>
        </codiceInterrogato>
        <codiceDocInf>?</codiceDocInf>
      </par:AP3InterrogaDocRequest>
    </par:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaDoc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.3. Metodo richiesta_RichiestaRispostaSincrona_Ricerca

Il metodo *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_Ricerca* permette all'Amministrazione richiedente di effettuare una ricerca sulle protocollazioni disponibili presso l'Amministrazione interrogata (secondo le limitazioni sotto riportate).

E' un'alternativa al primo servizio: serve ad ovviare a problemi legati al mancato/errato inserimento del protocollo dell'amministrazione Mittente da parte dell'AOO Destinataria (in caso di documento inviato non via interoperabilità) o per effettuare, semplicemente, una ricerca generica sulle protocollazioni di propria competenza nella base dati dell'Amministrazione interrogata. (Si può pensare di imporre, a livello applicativo, un numero minimo di parametri da impostare per non permettere ricerche con un set di criteri vuoto).

Per l'interoperabilità il colloquio avviene tra AOO: un'Amministrazione ha almeno una AOO (quella che detiene il registro di protocollo), ma potrebbe averne più d'una. E' quindi più corretto parlare di AOO anziché di Amministrazioni. Il termine mittente e destinataria viene attribuito alle AOO per identificare i soggetti coinvolti nell'invio di documenti via interoperabilità: in ricerca l'AOO mittente richiede informazioni sui propri documenti inviati alla AOO destinataria. La risposta all'interrogazione è composta dai protocolli che hanno come mittente o destinatario l'Amministrazione richiedente e che soddisfano i criteri di ricerca. Individuato il documento di interesse, sarà possibile effettuare l'interrogazione con *richiesta_RichiestaRispostaSincrona_InterrogaDoc*. In caso di errore la lista delle protocollazioni sarà ovviamente vuota.

3.3.1. Input

Tipo	Descrizione
RicercaRequest	Un oggetto di tipo RicercaRequest che rappresenta la richiesta del servizio

Oggetto RicercaRequest

Nome	Tipo	Descrizione
CodiceRichiedente	CodiceArea	Un oggetto di tipo CodiceArea
CodiceInterrogato	CodiceArea	Un oggetto di tipo CodiceArea
DataInizio	String	Data inizio registrazione del protocollo
DataFine	String	Data fine registrazione del protocollo
EstremiProtocolloDest	EstremiProtocollo	Un oggetto di tipo EstremiProtocollo
EstremiProtocolloMitt	EstremiProtocollo	Un oggetto di tipo EstremiProtocollo
Oggetto	String	Oggetto del protocollo

Per gli oggetti CodiceArea e EstremiProtocollo vedere il paragrafo 3.1.

La funzione restituisce o un oggetto di tipo **RicercaResponse** contenente i protocolli che hanno come mittente/destinatario l'Amministrazione richiedente e che soddisfano i criteri di ricerca o possibili errori di sistema.

3.3.2. Output

Di seguito sono riportate le informazioni di dettaglio della risposta del servizio.

Oggetto RicercaResponse

Nome	Tipo	Descrizione
NumeroDocumenti	Integer	Numero di protocolli estratti
Documenti	DocumentoFascicolo[]	Un insieme di oggetti di tipo DocumentoFascicolo
Errore	Errore	Un oggetto di tipo Errore

Per l'oggetto Errore vedere il paragrafo 3.1.2

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <par:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_Ricerca>
      <!--Optional-->
      <par:AP3RicercaRequest>
        <!--Optional-->
        <codiceRichiedente>
          <!--Optional-->
          <codiceAmm>?</codiceAmm>
          <!--Optional-->
          <codiceAoo>?</codiceAoo>
        </codiceRichiedente>
        <!--Optional-->
        <codiceInterrogato>
          <!--Optional-->
          <codiceAmm>?</codiceAmm>
          <!--Optional-->
          <codiceAoo>?</codiceAoo>
        </codiceInterrogato>
        <!--Optional-->
        <dataDa>?</dataDa>
        <!--Optional-->
        <dataA>?</dataA>
        <!--Optional-->
        <estremiProtocolloDest>
          <!--Optional-->
          <anno>?</anno>
          <!--Optional-->
          <numero>?</numero>
        </estremiProtocolloDest>
        <!--Optional-->
        <estremiProtocolloMitt>
          <!--Optional-->
          <anno>?</anno>
          <!--Optional-->
          <numero>?</numero>
        </estremiProtocolloMitt>
        <!--Optional-->
        <oggetto>?</oggetto>
      </par:AP3RicercaRequest>
    </par:richiesta_RichiestaRispostaSincrona_Ricerca>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.4. Metodo InserisciRegistrazioneProtocollo

Il metodo *InserisciRegistrazioneProtocollo* permette l'inserimento di una Registrazione di Protocollo in Arrivo o Partenza. Nel seguito si esaminano i dati di input e di output del metodo.

3.4.1. Input

Tipo	Descrizione
RegistrazioneProtocolloRequest	Un oggetto di tipo <i>RegistrazioneProtocolloRequest</i> che rappresenta la richiesta del servizio

Oggetto *RegistrazioneProtocolloRequest*

Nome	Tipo	Descrizione
Oggetto	String	Oggetto del Protocollo
Attivalter	Boolean	Indica se attivare o meno l'iter. Se non si vuole attivare l'iter mettere 0 altrimenti 1.
ReferentiInterni	<i>ReferenteInternoRequest</i> []	Collezione di <i>ReferenteInternoRequest</i>
ReferentiEsterni	<i>ReferenteEsternoRequest</i> []	Collezione di <i>ReferenteEsternoRequest</i>
TipologiaRegistrazione	Enumeration	Tipologia di Registrazione
Allegati	<i>AllegatoRequest</i> []	Collezione di <i>AllegatoRequest</i>
IdClassificazione	Integer	Id della classificazione
IdFascicolo	Integer	Id del fascicolo

La *TipologiaRegistrazione* può assumere Arrivo o Partenza.

Oggetto *ReferenteInternoRequest*

Nome	Tipo	Descrizione
Codicelipa	String	Indica il codice ipa del mittente o destinatario.
Mittente	Boolean	Indica se si tratta di mittente (True) o destinatario (False).

Oggetto *ReferenteEsternoRequest*

Nome	Tipo	Descrizione
Codicelipa	String	Indica il codice ipa del mittente o destinatario.
Email	String	Indica la mail del mittente o destinatario.
Denominazione	String	Indica la denominazione del mittente o destinatario.
Mittente	Boolean	Indica se si tratta di mittente (True) o destinatario (False).

Oggetto *AllegatoRequest*

Nome	Tipo	Descrizione
Contenuto	Byte[]	Contenuto del documento in byte.
Oggetto	String	Indica l'Oggetto del documento.
NomeFile	String	Indica il nome del file.
TipologiaDocumento	Enumeration	Indica il tipo di Documento.

In particolare la *TipologiaDocumento* può assumere i seguenti valori: Nessuno – Allegato – Primario.

3.4.2. Output

Oggetto RegistrazioneProtocolloResponse

Nome	Tipo	Descrizione
NumeroProtocollo	Integer	Indica il numero di protocollo.
AnnoProtocollo	Integer	Indica l'anno del protocollo.
Errore	Errore	Indica gli errori che si sono manifestati durante la registrazione del protocollo. Non sempre presente.
DataProtocollo	Date	Indica la data del Protocollo.

Per l'oggetto Errore vedere il paragrafo 3.1.2

Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InserisciRegistrazioneProtocollo>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <!--Optional:-->
        <Oggetto?></Oggetto>
        <Attivalter?></Attivalter>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <ReferentiInterni>
          <!--Optional:-->
          <CodiceIpa?></CodiceIpa>
          <Mittente?></Mittente>
        </ReferentiInterni>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <ReferentiEsterni>
          <!--Optional:-->
          <CodiceIpa?></CodiceIpa>
          <!--Optional:-->
          <Email?></Email>
          <!--Optional:-->
          <Denominazione?></Denominazione>
          <Mittente?></Mittente>
        </ReferentiEsterni>
        <par:TipologiaRegistrazione?></par:TipologiaRegistrazione>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <Allegati>
          <!--Optional:-->
          <Contenuto>cid:240843683698</Contenuto>
          <!--Optional:-->
          <Oggetto?></Oggetto>
          <!--Optional:-->
          <NomeFile?></NomeFile>
```

```
<TipologiaDocumento>?</TipologiaDocumento>  
</Allegati>  
<IdClassificazione>?</IdClassificazione>  
<IdFascicolo>?</IdFascicolo>  
</par:request>  
</par:InserisciRegistrazioneProtocollo>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

3.5. Metodo InterrogaRegistrazioneProtocollo

Tale metodo permette di ricercare una registrazione di protocollo in arrivo o partenza. Nel seguito si esaminano i dati di input e di output del metodo.

3.5.1. Input

Tipo	Descrizione
RicercaRegistrazioneProtocolloRequest	Rappresenta la richiesta del servizio.

Oggetto RicercaRegistrazioneProtocolloRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Oggetto	String	Oggetto del Protocollo
TipologiaRegistrazione	Enumeration	Indica la tipologia di registrazione di protocollo da cercare.

I valori che può assumere la TipologiaRegistrazione sono: Nessuno (si cercano tutte le registrazioni senza distinzione) – Arrivo – Partenza.

3.5.2. Output

Nome	Tipo	Descrizione
InterrogaRegistrazioneProtocolloResult	RicercaRegistrazioneProtocolloResponse []	Response del servizio.

Oggetto RicercaRegistrazioneProtocolloResponse

Nome	Tipo	Descrizione
NumeroProtocollo	Integer	Indica il numero di protocollo.
AnnoProtocollo	Integer	Indica l'anno del protocollo.
Oggetto	String	Indica l'Oggetto del protocollo.
Errore	Errore	Indica gli errori che si sono manifestati durante la ricerca della registrazione del protocollo. Non sempre presente.
DataProtocollo	Date	Indica la data del Protocollo.
AllegatoPrimario	AllegatoResponse	Indica il documento primario della registrazione. Non sempre presente.
Referenti	ReferenteResponse[]	Collezione di referenti.

Per l'oggetto Errore vedere il paragrafo 3.1.2

Oggetto AllegatoResponse

Nome	Tipo	Descrizione
Contentuto	Byte[]	Contenuto del documento in byte.
Oggetto	String	Indica l'Oggetto del documento.
NomeFile	String	Indica il nome del file.
TipologiaDocumento	Enumeration	Indica il tipo di Documento.

La tipologia di documento può assumere i seguenti valore: Primario o Allegato

Oggetto ReferenteResponse

Nome	Tipo	Descrizione
Codicelpa	String	Codice Ipa del Mittente o Destinatario.
Email	String	Email del Mittente o Destinatario.
Denominazione	String	Denominazione del Mittente o Destinatario.
Mittente	Boolean	Indica se Mittente o Destinatario.
Esterno	Boolean	Indica se il referente è esterno o interno

Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InterrogaRegistrazioneProtocollo>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <!--Optional:-->
        <NumeroProtocollo?</NumeroProtocollo>
        <!--Optional:-->
        <AnnoProtocollo?</AnnoProtocollo>
        <TipologiaRegistrazione?</TipologiaRegistrazione>
      </par:request>
    </par:InterrogaRegistrazioneProtocollo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.6. Metodo InterrogaProcedimenti

Tale metodo permette di ricercare i procedimenti amministrativi in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di input e di output del metodo.

3.6.1. Input

Tipo	Descrizione
ProcedimentoFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto ProcedimentoFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	String	Id del procedimento da cercare
Nome	String	Nome del procedimento da cercare

3.6.2. Output

Tipo	Descrizione
ProcedimentoResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto ProcedimentoResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	ProcedimentoModel []	Lista di oggetti di tipo ProcedimentoModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto ProcedimentoModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	String	Id del procedimento
Nome	String	Nome del procedimento
Descrizione	String	
Abilitato	Boolean	
ClasseRischio	String	
CodClassificaAppartenenza	Integer	
Codice	Integer	
CodiceResponsabile	Integer	
CodiceResponsabileInerzia	Integer	
CodiceStruttura	Integer	
Data	DateTime	
GiorniSospensione	Integer	
IdCaratteristicaProcedimento	Integer	
IdModelloWkf	Integer	
IdModelloWkfIntegrazione	Integer	
IdModuloTipoProvvedimentoFinale	Integer	
IdProcedimentoWS	Integer	

IdTipoProvvedimentoFinale	Integer
IdUtente	Integer
Imprese	Integer
Indicazioni	String
Note	String
Privati	Integer
Professionisti	Integer
Pubblicabile	Boolean
Pubblico	Integer
RiferimentoNormativo	String
Tempo	Integer

Request

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InterrogaProcedimenti>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?</par:Id>
        <!--Optional:-->
        <par:Nome?</par:Nome>
      </par:request>
    </par:InterrogaProcedimenti>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.7. Metodo InterrogaResponsabili

Tale metodo permette di ricercare i responsabili della struttura organizzativa in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.7.1. Output

Tipo	Descrizione
OrganigrammaResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto OrganigrammaResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	OrganigrammaModel []	Lista di oggetti di tipo OrganigrammaModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto OrganigrammaModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	String	Id della struttura
Cap	String	
Codice	Integer	
CodiceIPA	String	
Descrizione	String	
DescrizioneDettagliata	String	
Email	String	
Fax	String	
IdGerarchia	Integer	
IdGruppo	Integer	
IdPadre	Integer	
Indirizzo	String	
Localita	String	
LogDataRegistrazione	DateTime	
LogIdUtente	Integer	
LogStato	String	
LogUtente	String	
Ordinamento	Integer	
Provincia	String	
Qualifica	Integer	
Responsabile	Boolean	
Telefono	String	
UfficioBilancio	String	

3.8. Metodo InserisciFascicolo

Tale metodo permette l'inserimento di un fascicolo. Nel seguito si esaminano i dati di input e di output del metodo.

3.8.1. Input

Tipo	Descrizione
FascicoloRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto FascicoloRequest

Nome	Tipo	Descrizione
IdProcedimento	Integer	Rappresenta l'id del procedimento che verrà associato al fascicolo (Tipologia Fascicolo=1)
IdClassificazione	Integer	Rappresenta l'id della classificazione da associare al fascicolo (Tipologia Fascicolo=2)
CodiceStrutturaResponsabile	Integer	Codice della struttura responsabile del fascicolo
Oggetto	String	Oggetto del fascicolo
Note	String	Note del fascicolo
TipologiaFascicolo	Integer	Tipologia di fascicolo

Il campo `TipologiaFascicolo` può assumere i seguenti valori: `ProcedimentoAmministrativo (1)`
`Affare (2)`

3.8.2. Output

Tipo	Descrizione
FascicoloResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto FascicoloResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito dell'operazione
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito dell'operazione
Result	FascicoloModel	Oggetto di tipo FascicoloModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: `OK` o `Abort`

Oggetto FascicoloModel

Nome	Tipo	Descrizione
CodClassificaAppartenenza	Integer	
Codice	Integer	
CodiceFascicoloSistema	String	
CodiceFascicoloUtente	String	
CollocazioneFisica	String	
DataApertura	DateTime	
DataChiusura	DateTime	
DataCreazioneFascicolo	DateTime	

DataOraAnnullamento	DateTime
Id	Integer
IdProcedimento	Integer
IdStrutturaUtenteResponsabile	Integer
TipologiaFascicolo	
IdUtente	Integer
IdUtenteAnnullamento	Integer
Note	String
NumeroProvvedimentoChiusura	String
NumeroRegistro	Integer
Oggetto	String
ParoleChiave	String
Riservato	Boolean
Stato	String
StrutturaUtenteResponsabile	String

Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InserisciFascicolo>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:IdProcedimento?></par:IdProcedimento>
        <par:IdClassificazione?></par:IdClassificazione>
        <par:CodiceStrutturaResponsabile?></par:CodiceStrutturaResponsabile>
        <!--Optional:-->
        <par:Oggetto?></par:Oggetto>
        <!--Optional:-->
        <par>Note?></par>Note>
        <par:TipologiaFascicolo?></par:TipologiaFascicolo>
      </par:request>
    </par:InserisciFascicolo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.9. Metodo InserisciRubrica

Tale metodo permette l'inserimento di un contatto nella rubrica. Nel seguito si esaminano i dati di input e di output del metodo.

3.9.1. Input

Tipo	Descrizione
StrutturaEsternaRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto StrutturaEsternaRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Denominazione	String	
Alboprofessionale	Integer	
Azienda	String	
CAP	String	
CAPNascita	String	
CAPUfficio	String	
Cellulare	String	
CodiceFiscale	String	
CodiceIPA	String	
Comune	String	
ComuneNascita	String	
ComuneUfficio	String	
DataNascita	DateTime	
DocumentoidentitaEnteRilascio	String	
Email	String	
Fax	String	
IBAN	string	
Indirizzo	String	
IndirizzoUfficio	String	
InRubrica	Boolean	
LocalitaEstera	String	
LocalitaEsteraNascita	String	
LogIdUtente	Integer	
LogStato	String	
LogUtente	String	
Nome	String	
NumeroDocumentoidentita	String	
NumeroIscrizioneAlbo	String	
Partitalva	String	
Provincia	String	
ProvinciaAlbo	String	
ProvinciaNascita	String	
ProvinciaUfficio	String	
Sesso	String	

Nome	Tipo	Descrizione
SitoWeb	String	
Telefono	String	
TipoDocumentIdentita	Integer	
TipologiaPersona	Integer	
Titolo	String	

3.9.2. Output

Oggetto StrutturaEsternaModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Denominazione	String	
Alboprofessionale	Enumeration	
Azienda	String	
CAP	String	
CAPNascita	String	
CAPUfficio	String	
Cellulare	String	
Codice	Integer	
CodiceFiscale	String	
CodiceIPA	String	
Comune	String	
ComuneNascita	String	
ComuneUfficio	String	
DataNascita	DateTime	
DocumentIdentitaEnteRilascio	String	
Email	String	
Fax	String	
IBAN	string	
Indirizzo	String	
IndirizzoUfficio	String	
InRubrica	Boolean	
LivelloGerarchiaIPA	Integer	
LocalitaEstera	String	
LocalitaEsteraNascita	String	
LogDataRegistrazione	DateTime	
LogIdUtente	Integer	
LogStato	String	
LogUtente	String	
Nome	String	
NumeroDocumentIdentita	String	
NumeroIscrizioneAlbo	String	

Nome	Tipo	Descrizione
Partitalva	String	
Provincia	String	
ProvinciaAlbo	String	
ProvinciaNascita	String	
ProvinciaUfficio	String	
Sesso	String	
SitoWeb	String	
Telefono	String	
TipoDocumentoidentita	Integer	
TipologiaPersona	Enumeration	
TipoStruttura	Boolean	
Titolo	String	

Request

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InserisciRubrica>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Alboprofessionale?></par:Alboprofessionale>
        <!--Optional:-->
        <par:Azienda?></par:Azienda>
        <!--Optional:-->
        <par:CAP?></par:CAP>
        <!--Optional:-->
        <par:CAPNascita?></par:CAPNascita>
        <!--Optional:-->
        <par:CAPUfficio?></par:CAPUfficio>
        <!--Optional:-->
        <par:Cellulare?></par:Cellulare>
        <!--Optional:-->
        <par:CodiceFiscale?></par:CodiceFiscale>
        <!--Optional:-->
        <par:CodiceIPA?></par:CodiceIPA>
        <!--Optional:-->
        <par:Comune?></par:Comune>
        <!--Optional:-->
        <par:ComuneNascita?></par:ComuneNascita>
        <!--Optional:-->
        <par:ComuneUfficio?></par:ComuneUfficio>
        <par:DataNascita?></par:DataNascita>
        <!--Optional:-->
        <par:Denominazione?></par:Denominazione>
        <!--Optional:-->

```

```

<par:DocumentoidentitaEnteRilascio?</par:DocumentoidentitaEnteRilascio>
<!--Optional:-->
<par:Email?</par:Email>
<!--Optional:-->
<par:Fax?</par:Fax>
<!--Optional:-->
<par:IBAN?</par:IBAN>
<!--Optional:-->
<par:Indirizzo?</par:Indirizzo>
<!--Optional:-->
<par:IndirizzoUfficio?</par:IndirizzoUfficio>
<par:InRubrica?</par:InRubrica>
<!--Optional:-->
<par:LocalitaEstera?</par:LocalitaEstera>
<!--Optional:-->
<par:LocalitaEsteraNascita?</par:LocalitaEsteraNascita>
<!--Optional:-->
<par:Nome?</par:Nome>
<!--Optional:-->
<par:NumeroDocumentoidentita?</par:NumeroDocumentoidentita>
<!--Optional:-->
<par:NumerolscrizioneAlbo?</par:NumerolscrizioneAlbo>
<!--Optional:-->
<par:Partitalva?</par:Partitalva>
<!--Optional:-->
<par:Provincia?</par:Provincia>
<!--Optional:-->
<par:ProvinciaAlbo?</par:ProvinciaAlbo>
<!--Optional:-->
<par:ProvinciaNascita?</par:ProvinciaNascita>
<!--Optional:-->
<par:ProvinciaUfficio?</par:ProvinciaUfficio>
<!--Optional:-->
<par:Sesso?</par:Sesso>
<!--Optional:-->
<par:SitoWeb?</par:SitoWeb>
<!--Optional:-->
<par:Telefono?</par:Telefono>
<par:TipoDocumentoidentita?</par:TipoDocumentoidentita>
<par:TipologiaPersona?</par:TipologiaPersona>
<!--Optional:-->
<par:Titolo?</par:Titolo>
</par:request>
</par:InserisciRubrica>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.10. Metodo InserisciSeduta

Tale metodo permette l'inserimento di una seduta. Nel seguito si esaminano i dati di input e di output del metodo.

3.10.1. Input

Tipo	Descrizione
SedutaRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto SedutaRequest

Nome	Tipo	Descrizione
DataPrimaConvocazione	DateTime	
DataSecondaConvocazione	DateTime	
IdTipologiaConvocazione	Integer	
IdTipologiaSeduta	Integer	
DataTrasmissioneCapigruppo	DateTime	
DataTrasmissioneRevisori	DateTime	

3.10.2. Output

Tipo	Descrizione
SedutaResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto SedutaResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito dell'operazione
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito dell'operazione
Result	SedutaModel	Oggetto di tipo SedutaModel

Oggetto SedutaModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
DataPrimaConvocazione	DateTime	
DataSecondaConvocazione	DateTime	
IdTipologiaConvocazione	Integer	
IdTipologiaSeduta	Integer	
DataTrasmissioneCapigruppo	DateTime	
DataTrasmissioneRevisori	DateTime	

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```

<par:InserisciSeduta>
  <!--Optional:-->
  <par:request>
    <par:DataPrimaConvocazione?></par:DataPrimaConvocazione>
    <par:DataSecondaConvocazione?></par:DataSecondaConvocazione>
    <par:IdTipologiaConvocazione?></par:IdTipologiaConvocazione>
    <par:IdTipologiaSeduta?></par:IdTipologiaSeduta>
    <par:DataTrasmissioneCapigruppo?></par:DataTrasmissioneCapigruppo>
    <par:DataTrasmissioneRevisori?></par:DataTrasmissioneRevisori>
  </par:request>
</par:InserisciSeduta>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.11. Metodo InterrogaRubrica

Tale metodo permette di ricercare nella rubrica in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.11.1. Input

Tipo	Descrizione
RubricaFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto RubricaFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id della contatto da cercare
Denominazione	String	Descrizione del contatto da cercare
Nome	String	
PartitaIVA	String	
CodiceIPA	String	
CodiceFiscale	String	

3.11.2. Output

Tipo	Descrizione
RubricaResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto RubricaResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	StrutturaEsternaModel []	Lista di oggetti di tipo StrutturaEsternaModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto StrutturaEsternaModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Denominazione	String	
Alboprofessionale	Enumeration	
Azienda	String	
CAP	String	
CAPNascita	String	
CAPUfficio	String	
Cellulare	String	
Codice	Integer	
CodiceFiscale	String	
CodiceIPA	String	
Comune	String	
ComuneNascita	String	
ComuneUfficio	String	
DataNascita	DateTime	
DocumentoidentitaEnteRilascio	String	
Email	String	
Fax	String	
IBAN	string	
Indirizzo	String	
IndirizzoUfficio	String	
InRubrica	Boolean	
LivelloGerarchiaIPA	Integer	
LocalitaEstera	String	
LocalitaEsteraNascita	String	
LogDataRegistrazione	DateTime	
LogIdUtente	Integer	
LogStato	String	
LogUtente	String	
Nome	String	
NumeroDocumentoidentita	String	
NumeroIscrizioneAlbo	String	
Partitalva	String	
Provincia	String	
ProvinciaAlbo	String	
ProvinciaNascita	String	
ProvinciaUfficio	String	
Sesso	String	
SitoWeb	String	
Telefono	String	
TipoDocumentoidentita	Integer	
TipologiaPersona	Enumeration	

TipoStruttura	Boolean
Titolo	String

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <par:InterrogaRubrica>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?</par:Id>
        <!--Optional:-->
        <par:Denominazione?</par:Denominazione>
        <!--Optional:-->
        <par:Nome?</par:Nome>
        <!--Optional:-->
        <par:Partitalva?</par:Partitalva>
        <!--Optional:-->
        <par:CodiceIPA?</par:CodiceIPA>
        <!--Optional:-->
        <par:CodiceFiscale?</par:CodiceFiscale>
      </par:request>
    </par:InterrogaRubrica>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.12. Metodo InterrogaOrganigramma

Tale metodo permette di ricercare nell'organigramma in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.12.1. Input

Tipo	Descrizione
OrganigrammaFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto OrganigrammaFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id dell'organigramma da cercare
Descrizione	String	Descrizione dell'organigramma da cercare
CodiceIPA	String	
Storico	Boolean	

3.12.2. Output

Tipo	Descrizione
OrganigrammaResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto OrganigrammaResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	OrganigrammaModel []	Lista di oggetti di tipo OrganigrammaModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto OrganigrammaModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Descrizione	String	
Codice	Integer	
Cap	String	
CodiceIPA	String	
DescrizioneDettagliata	String	
Email	String	
Fax	String	
IdGerarchia	Integer	
IdGruppo	Integer	
IdPadre	Integer	
IDUtente	Integer	
Indirizzo	String	
Localita	String	
LogDataRegistrazione	DateTime	
LogIdUtente	Integer	
LogStato	String	
LogUtente	String	
Ordinamento	Integer	
Provincia	String	
Qualifica	Integer	
Responsabile	Boolean	
Telefono	String	
UfficioBilancio	String	

Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InterrogaOrganigramma>
      <!--Optional-->
      <par:request>
        <par:Id?</par:Id>
        <!--Optional-->
        <par:Descrizione?</par:Descrizione>
```

```

<!--Optional-->
<par:CodiceIPA>?</par:CodiceIPA>
<par:Storico>?</par:Storico>
</par:request>
</par:InterrogaOrganigramma>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.13. Metodo InterrogaTipologiaDocumentIdentita

Tale metodo permette di ricercare le tipologie di documento di identità in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.13.1. Input

Tipo	Descrizione
TipologiaDocumentIdentitaFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto TipologiaDocumentIdentitaFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id della classificazione da cercare
Descrizione	String	Descrizione della classificazione da cercare

3.13.2. Output

Tipo	Descrizione
TipologiaDocumentIdentitaResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto TipologiaDocumentIdentitaResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	TipologiaDocumentIdentitaModel []	Lista di oggetti di tipo TipologiaDocumentIdentitaModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto TipologiaDocumentIdentitaModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Descrizione	String	

Request

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InterrogaTipologiaDocumentoidentita>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?></par:Id>
        <!--Optional:-->
        <par:Descrizione?></par:Descrizione>
      </par:request>
    </par:InterrogaTipologiaDocumentoidentita>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.14. Metodo InterrogaClassificazione

Tale metodo permette di ricercare la classificazione in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.14.1. Input

Tipo	Descrizione
ClassificazioneFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto ClassificazioneFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id della classificazione da cercare
Descrizione	String	Descrizione della classificazione da cercare
Storico	Boolean	

3.14.2. Output

Tipo	Descrizione
ClassificazioneResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto TipologiaDocumentoResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	ClassificazioneModel []	Lista di oggetti di tipo ClassificazioneModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto ClassificazioneModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Descrizione	String	

Codice	Integer
Codifica	String
CodStrutturaCompetente	Integer
IdGerarchia	Integer
IdPadre	Integer
LogDataRegistrazione	DateTime
LogIdUtente	Integer
LogStato	String
LogUtente	String
Ordinale	Integer
TipoOper	String

Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InterrogaClassificazione>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?</par:Id>
        <!--Optional:-->
        <par:Descrizione?</par:Descrizione>
        <par:Storico?</par:Storico>
      </par:request>
    </par:InterrogaClassificazione>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.15. Metodo InterrogaTipologiaDocumento

Tale metodo permette di ricercare le tipologie di documento in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.15.1. Input

Tipo	Descrizione
TipologiaDocumentoFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto TipologiaDocumentoFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id della tipologia da cercare
Descrizione	String	Descrizione della tipologia da cercare

3.15.2. Output

Tipo	Descrizione
------	-------------

TipologiaDocumentoResult	Rappresenta la risposta del metodo
---------------------------------	------------------------------------

Oggetto TipologiaDocumentoResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	TipologiaDocumentoModel []	Lista di oggetti di tipo TipologiaDocumentoModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto TipologiaDocumentoModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Descrizione	String	

Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InterrogaTipologiaDocumento>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?</par:Id>
        <!--Optional:-->
        <par:Descrizione?</par:Descrizione>
      </par:request>
    </par:InterrogaTipologiaDocumento>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.16. Metodo InterrogaTipologiaRicezioneInvio

Tale metodo permette di ricercare le tipologie di ricezione/invio in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.16.1. Input

Tipo	Descrizione
TipologiaRicezioneInvioFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto TipologiaRicezioneInvioFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id della tipologia da cercare

Descrizione	String	Descrizione della tipologia da cercare
--------------------	--------	--

3.16.2. Output

Tipo	Descrizione
TipologiaRicezioneInvioResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto TipologiaRicezioneInvioResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	TipologiaRicezioneInvioModel []	Lista di oggetti di tipo TipologiaRicezioneInvioModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto TipologiaRicezioneInvioModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Descrizione	String	
LogStato	String	
LogDataRegistrazione	DateTime	
LogIdUtente	Integer	
LogUtente	String	

Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InterrogaTipologiaRicezioneInvio>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?></par:Id>
        <!--Optional:-->
        <par:Descrizione?></par:Descrizione>
        <par:Storico?></par:Storico>
      </par:request>
    </par:InterrogaTipologiaRicezioneInvio>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.17. Metodo InterrogaOggetto

Tale metodo permette di ricercare gli oggetti in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.17.1. Input

Tipo	Descrizione
OggettoFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto OggettoFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id dell'oggetto da cercare
Contenuto	String	Contenuto dell'oggetto da cercare

3.17.2. Output

Tipo	Descrizione
OggettoResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto OggettoResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	OggettoModel []	Lista di oggetti di tipo OggettoModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto OggettoModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Contenuto	String	
IdStruttura	Integer	
IdProcedimento	Integer	
IdClassificazione	Integer	

Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InterrogaOggetto>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?</par:Id>
```

```

<!--Optional:-->
<par:Contenuto?></par:Contenuto>
</par:request>
</par:InterrogaOggetto>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.18. Metodo InterrogaTipologiaSeduta

Tale metodo permette di ricercare le tipologie di seduta in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.18.1. Input

Tipo	Descrizione
TipologiaSedutaFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto TipologiaSedutaFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id della tipologia da cercare
Descrizione	String	Descrizione della tipologia da cercare

3.18.2. Output

Tipo	Descrizione
TipologiaSedutaResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto TipologiaConvocazioneResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	TipologiaSedutaModel []	Lista di oggetti di tipo TipologiaSedutaModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto TipologiaSedutaModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Descrizione	String	

Request

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <par:InterrogaTipologiaSeduta>

```

```

<!--Optional-->
<par:request>
  <par:Id?></par:Id>
  <!--Optional-->
  <par:Descrizione?></par:Descrizione>
</par:request>
</par:InterrogaTipologiaSeduta>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.19. Metodo InterrogaTipologiaConvocazione

Tale metodo permette di ricercare le tipologie di convocazione in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.19.1. Input

Tipo	Descrizione
TipologiaConvocazioneFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto TipologiaConvocazioneFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id della tipologia da cercare
Descrizione	String	Descrizione della tipologia da cercare

3.19.2. Output

Tipo	Descrizione
TipologiaConvocazioneResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto TipologiaConvocazioneResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	TipologiaConvocazioneModel []	Lista di oggetti di tipo TipologiaConvocazioneModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto TipologiaConvocazioneModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Descrizione	String	

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <par:InterrogaTipologiaConvocazione>
      <!--Optional-->
      <par:request>
        <par:Id?></par:Id>
        <!--Optional-->
        <par:Descrizione?></par:Descrizione>
      </par:request>
    </par:InterrogaTipologiaConvocazione>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.20. Metodo InterrogaTipologiaIncarico

Tale metodo permette di ricercare le tipologie di incarico in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.20.1. Input

Tipo	Descrizione
TipologiaIncaricoFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto TipologiaIncaricoFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id della tipologia da cercare
Descrizione	String	Descrizione della tipologia da cercare

3.20.2. Output

Tipo	Descrizione
TipologiaIncaricoResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto TipologiaIncaricoResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	TipologiaIncaricoModel []	Lista di oggetti di tipo TipologiaIncaricoModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto TipologiaIncaricoModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	

Descrizione	String
--------------------	--------

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <par:InterrogaTipologiaIncarico>
      <!--Optional-->
      <par:request>
        <par:Id?</par:Id>
        <!--Optional-->
        <par:Descrizione?</par:Descrizione>
      </par:request>
    </par:InterrogaTipologiaIncarico>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.21. Metodo InterrogaTipologiaAttoAmministrativo

Tale metodo permette di ricercare le tipologie di atto amministrativo in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.21.1. Input

Tipo	Descrizione
TipologiaAttoAmministrativoFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto TipologiaAttoAmministrativoFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id della tipologia da cercare
Descrizione	String	Descrizione della tipologia da cercare

3.21.2. Output

Tipo	Descrizione
TipologiaAttoAmministrativoResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto TipologiaAttoAmministrativoResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	TipologiaAttoAmministrativoModel []	Lista di oggetti di tipo TipologiaAttoAmministrativoModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto TipologiaAttoAmministrativoModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Descrizione	String	
Modellizzabile	Boolean	
TipoAdottato	Integer	
TipoDefinitivo	Boolean	

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <par:InterrogaTipologiaAttoAmministrativo>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?></par:Id>
        <!--Optional:-->
        <par:Descrizione?></par:Descrizione>
      </par:request>
    </par:InterrogaTipologiaAttoAmministrativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.22. Metodo InterrogaModelloAttoAmministrativo

Tale metodo permette di ricercare i modelli di atto amministrativo in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.22.1. Input

Tipo	Descrizione
ModelloAttoAmministrativoFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto ModelloAttoAmministrativoFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id del modello da cercare
Descrizione	String	Descrizione del modello da cercare

3.22.2. Output

Tipo	Descrizione
ModelloAttoAmministrativoResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto ModelloAttoAmministrativoResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	ModelloAttoAmministrativoModel []	Lista di oggetti di tipo ModelloAttoAmministrativoModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto ModelloAttoAmministrativoModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Descrizione	String	
IdTipologiaAttoAmministrativo	Integer	
DataInizio	DateTime	
DataFine	DateTime	
Accertamento	Boolean	
DirName	String	
Disabilitato	Boolean	
FileName	String	
FileNameNuovoDoc	String	
IdIter	Integer	
IdModelloAdottato	Integer	
IdSezioneTrasparenza	Integer	
IdTipologiaRegistro	Integer	
IdTipologiaSeduta	Integer	
ImpegnoSpesa	Boolean	
Liquidazione	Boolean	
ObbligoAllegato	Boolean	
Path	String	
Proposta	Boolean	
Pubblicazione	Boolean	
PubblicazioneLiq	Boolean	

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```

<par:InterrogaModelloAttoAmministrativo>
  <!--Optional:-->
  <par:request>
    <par:Id?></par:Id>
    <!--Optional:-->
    <par:Descrizione?></par:Descrizione>
  </par:request>
</par:InterrogaModelloAttoAmministrativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.23. Metodo InterrogaAttoAmministrativo

Tale metodo permette di ricercare gli atti amministrativo in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.23.1. Input

Tipo	Descrizione
AttoAmministrativoFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto AttoAmministrativoFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id dell'atto da cercare
Oggetto	String	Oggetto dell'atto da cercare
IdTipologiaAttoAmministrativo	Integer	
IdModello	Integer	
IdStruttura	Integer	
ContatoreGeneraleInizio	Integer	
ContatoreGeneraleFine	Integer	
DataInizio	DateTime	
DataFine	DateTime	
Storico	Boolean	

3.23.2. Output

Tipo	Descrizione
AttoAmministrativoResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto AttoAmministrativoResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	AttoAmministrativoModel []	Lista di oggetti di tipo AttoAmministrativoModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto AttoAmministrativoModel

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	
Oggetto	String	
Chiusa	Boolean	
Codice	Integer	
ContatoreGenerale	Integer	
ContatoreStruttura	Integer	
CopFinanziaria	Integer	
Data	DateTime	
DataAffissioneDa	DateTime	
DataComunicazione	DateTime	
DataEs	DateTime	
DataEsecutivaDa	DateTime	
DataOraRegistrazione	DateTime	
DataProposta	DateTime	
Formalizzazione	Boolean	
GiorniAffissione	Integer	
GiorniEsecutivita	Integer	
IdAllegato	Integer	
IdAutore	Integer	
IdClassificazione	Integer	
IdTipologiaAttoAmministrativo	Integer	
IdDocumentoWS	Integer	
IdFatturaElettronica	Integer	
IdModello	Integer	
IdPadre	Integer	
IdSeduta	Integer	
IdStruttura	Integer	
IdTipologiaRegistro	Integer	
IdTipologiaSeduta	Integer	
IdUfficio	Integer	
Impronta	String	
InviatoDaFascicolo	Boolean	
IterAvviato	Boolean	
Link	String	
LogDataRegistrazione	DateTime	
LogIdUtente	Integer	
LogStato	String	
LogUtente	String	
Nomefile	String	
NomeFileFirmato	String	
Note	String	
NoteComunicazione	String	
NumeroProtocollo	Integer	
NumeroRegistroPubblicazione	Integer	

Nome	Tipo	Descrizione
NumVersione	Integer	
PercorsoRelativo	String	
Pubblicato	Boolean	
PubblicatoWeb	Boolean	
Riservato	Boolean	

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <par:InterrogaAttoAmministrativo>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?</par:Id>
        <!--Optional:-->
        <par:Oggetto?</par:Oggetto>
        <par:IdTipologiaAttoAmministrativo?</par:IdTipologiaAttoAmministrativo>
        <par:IdModello?</par:IdModello>
        <par:IdStruttura?</par:IdStruttura>
        <par:ContatoreGeneraleInizio?</par:ContatoreGeneraleInizio>
        <par:ContatoreGeneraleFine?</par:ContatoreGeneraleFine>
        <par:DataInizio?</par:DataInizio>
        <par:DataFine?</par:DataFine>
        <par:Storico?</par:Storico>
      </par:request>
    </par:InterrogaAttoAmministrativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.24. Metodo InterrogaFascicolo

Tale metodo permette di ricercare i fascicoli in base ai criteri di ricerca specificati. Nel seguito si esaminano i dati di output del metodo.

3.24.1. Input

Tipo	Descrizione
FascicoloFilterRequest	Rappresenta la richiesta del metodo.

Oggetto FascicoloFilterRequest

Nome	Tipo	Descrizione
Id	Integer	Id del fascicolo da cercare
Oggetto	String	Oggetto del fascicolo da cercare
TipologiaFascicolo	Integer	
DataAperturaInizio	DateTime	
DataAperturaFine	DateTime	
DataChiusuraInizio	DateTime	
DataChiusuraFine	DateTime	
IdClassificazione	Integer	

3.24.2. Output

Tipo	Descrizione
FascicoliResult	Rappresenta la risposta del metodo

Oggetto FascicoliResult

Nome	Tipo	Descrizione
ResultType	Enumeration	Esito della ricerca
ResultDescription	String	La descrizione dell'esito della ricerca
Result	FascicoloModel []	Lista di oggetti di tipo FascicoloModel

L'esito della ricerca può assumere i seguenti valori: OK o Abort

Oggetto FascicoloModel

Nome	Tipo	Descrizione
CodClassificaAppartenenza	Integer	
Codice	Integer	
CodiceFascicoloSistema	String	
CodiceFascicoloUtente	String	
DataApertura	DateTime	
DataChiusura	DateTime	
DataCreazioneFascicolo	DateTime	
DataOraAnnullamento	DateTime	
Id	Integer	
IdProcedimento	Integer	
IdStrutturaUtenteResponsabile	Integer	

Nome	Tipo	Descrizione
TipologiaFascicolo	String	
IdUtente	Integer	
IdUtenteAnnullamento	Integer	
Note	String	
NumeroProvvedimentoChiusura	Integer	
NumeroRegistro	Integer	
Oggetto	String	
Riservato	Boolean	
StrutturaUtenteResponsabile	String	

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:par="http://parsec326.it">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <par:InterrogaFascicolo>
      <!--Optional:-->
      <par:request>
        <par:Id?></par:Id>
        <par:TipologiaFascicolo?></par:TipologiaFascicolo>
        <!--Optional:-->
        <par:Oggetto?></par:Oggetto>
        <par:DataAperturaInizio?></par:DataAperturaInizio>
        <par:DataAperturaFine?></par:DataAperturaFine>
        <par:DataChiusuraInizio?></par:DataChiusuraInizio>
        <par:DataChiusuraFine?></par:DataChiusuraFine>
        <par:IdClassificazione?></par:IdClassificazione>
      </par:request>
    </par:InterrogaFascicolo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

